



## Ürün Bilgisi:

#3349

### Ürün bilgisi:

ACTAN 3F ürünü pas önleyici olarak kullanım için hazırdır . Sadece bir katman ürünün sürülmesi yüzeyi 10 yıl korozyona karşı korumak için yeterlidir.

### Uygulama:

Çelik bir fırça, zımpara kağıdı veya kumlama yöntemi ile yüzeyde bulunan pası çıkarınız. Tercihen ETS Bio-Deruster ürün kodu # 4018 ile yüzeydeki bulunan pası giderin. Temiz su ile yüzeyi durulayın. İyi çalkalanmış olan Actan 3F yi kurumuş olan yüzeye küçük bir miktar dökünüz ve sert fırça yardımı ile ürünü yüzeye fırçalayın. Sadece tek bir katman yüzeye sürülmesi yeterlidir. En az 10 yıl pasa karşı yüzeyi korumaktadır.

### Kullanım sıcaklığı:

5 ile 40 C derece arası 0 derecenin altında asla kullanmayın. Actan 3F nemli yüzeyler üzerinde kullanılabilir. Reaksiyon süresi yaklaşık 20 dakika ile 3 saatir, yüzeyde renk değişimi oluşmaktadır. Prosedür tamamlandığında yüzeyde mavi-siyah bir renk ( patlıcanrengi ) oluşmaktadır.

### ACTAN 3F Boya değildir !

Uygulama yapılan yüzeylere uygun bir boya ile 48 saat içinde koruma yapılmalıdır ( boyanmalıdır ) . Tüm metal boyaları yüzey üzerine uygulanabilmektedir ( Metal boya korumasına ( astar boyaya gerek yoktur ) . Kullanım sonrası hemen su ile aletleri çalkalayınız.

### NOTE:

Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. Daha fazla bilgi için malzeme güvenlik veri sayfasına bakın.(MSDS)

<b>Karışım / Seyreltme :</b>	1:0	10 yıl pasa karşı koruma
	1:3	3 ila 5 yıl pasa karşı korma
	1:5	1 ila 3 yıl pasa karşı koruma



### Ambalaj :

Sadece 25 Ltr, 210 Ltr, Plastik bidon

### Raf ömrü:

4 yıl

### Stok bilgisi :

- 35 ° F / 2° altında ve 122° F / 50° C üstünde tutmayınız
- 35 ° F / 2° C altında tutmayınız

**Su tehlike sınıfı : -0- dir**



Bu arada: Tüm ürünlerimiz sivil ve askeri havacılık, ağır sanayi , tersane , üretim tesisleri,savunma sanayi üretimi için kullanılabilir .. Daha fazla bilgi için, ETS ile irtibata geçiniz