



Ürün Bilgisi:

#4018

Ürün Bilgisi:

ETS BIO-PAS GİDERİCİ mükemmel bir pas giderici (sökücü) olduğunu, aldığı uluslararası ödülleriyle kanıtlamıştır. Bu ürün çok uzun ve kapsamlı araştırma sonucu üretilmiştir. ETS BIO-PAS GİDERİCİ hafif demir türleri (Alüminyum, çelik, paslanmaz ve diğer tüm demir türlerindeki pas giderme işlemleri için çok etkin bir ürün olduğunu uzun yıllardan beri kanıtlamıştır. Ürünün bir diğer özelliği yüzeyde bulunan pası gidermektir, alüminyum, plastik, kauçuk veya vinil vb. maddelere kesinlikle zarar vermez. güvenli bir şekilde uygulanabilir. ETS BIO-PAS GİDERİCİ, yanıcı olmayan, toksik olmayan, korozif olmayan ve biyolojik olarak parçalanabilir özelliklere sahiptir.. Bu ürün herhangi bir asit, alkalın veya petro kimya ürünleri ve solvent türleri içermez. ETS BIO-PAS GİDERİCİ passız olan yüzeylere, demir türlerine kesinlikle zarar vermez.

Uygulama metodu / işlemi :

Pas çıkarma işlemine başlamadan önce yüzeyi kontrol ediniz. Yüzeyde yağ ,gres vb. yağ türlerinden kalıntılar bulunuyorsa, ETS Economic Universal, ETS Ekonomik Oxgen veya ETS - HDC (Heavy Duty Cleaner) ile yağ, kirleri çıkarttıktan sonra su ile durulayınız. Paslı olan ürünleri (parçaları) daldırma yöntemi ile ETS BIO-PAS GİDERİCİ 'nin içine daldırdıktan 20 dakika sonra çıkartıp kontrol ediniz. Ürün etkisini göstermeye başlayacaktır. **Derinden paslı parçalarda ETS BIO-PAS GİDERİCİ ürünü konsantre olarak kullanınız. Normal paslı parçaları 1:1 ile 1:3 arası su ile seyreltilerek kullanınız. Hafif paslı parçaları 1:3 lt ile 1:5 lt arası suyla seyreltiniz.** Ürünün daha verimli ve ekonomik olması için, devirdaim sistemi (pompa yardımı) ve dipteki pas birikimlerinin arasına filtre veya süzgeçle daldırma kazanından çıkartılması gerekmektedir. Ürünün uzun bir müddet kullanımı için az önceki metodun uygulanması gerekmektedir. Ürünün performansı azaldığında yeni ürün ilave ederek performansını artırabilirsiniz. Derinden paslı parçalar için daha fazla süre (24 ile 48 saat) gerekmektedir, hafif paslı parçalarda daha az bekleme süresine (20 ile 60 dakika) ihtiyaç vardır.Ürünün 30 C ile 50 C derece arası sıcaklıkta kullanımı, ürünün etkinliğini çok artırmaktadır. Atık ürünü, şehir kanalizasyonuna güvenle dökebilirsiniz. **Ürün biyolojiktir, zararlı madde/ maddeler kesinlikle içermez, tüm pas çıkarma işlemlerinde güvenle uygulayabilirsiniz. İnsan sağlığına kesinlikle zararı yoktur.**



Ambalaj :

25 Ltr, 210 Ltr, 1000 Ltr.

Raf ömrü:

4 yıl

Stok bilgisi :

→ 35 °F / 2° altında ve 122°F /

50°C üstünde tutmayınız

→ 35 °F / 2°C altında tutmayınız

Su tehlike sınıfı : -0- dır



Bu arada: Tüm ürünlerimiz sivil ve askeri havacılık, ağır sanayi , tersane , üretim tesisleri,savunma sanayi üretimi için kullanılabilir .. Daha fazla bilgi için, ETS ile irtibata geçiniz

ETS Ekolojik Teknolojik Temizlik Çözümleri LTD. ŞTİ - Erenler Sokak No 6 Soğanlık / Kartal TR 34880 İstanbul Tel +90 (0) 216 606 0 666 info@etsturkiye.com www.etsturkiye.com

IN ACCORDANCE WITH THE REACH-ENACTMENT (EG) -Nr. 1907/2006, art.31 appendix II

Disclaimer: This information relates to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process. Such information is to the best of our knowledge and belief, accurate and reliable as of the date compiled. However, no representation, warranty or guarantee is made as to its accuracy, reliability or completeness. NO WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, IS MADE CONCERNING THE INFORMATION HEREIN PROVIDED. It is the user's responsibility to satisfy himself as to the suitability and completeness of such information for his own particular use. We do not accept liability for any loss or damage that may occur from the use of this information nor do we offer warranty against patent infringement. IN ACCORDANCE WITH THE EU DIRECTIVE 2001/58/EC. art.31 appendix II Sayfa 1/6