

Ürün bilgisi:

#3504

EGR: yağ ester bazlı bir karışımı olan bir temizleyicidir. EGR temizlikten sonra bir anti-korozyon tabakası yüzeyde bırakır ve paslanmayı önler. Temizlik şirketleri ürün tercihinde öne çıkan özellikleri; yüksek temizleme gücü, geniş spektrumlu kullanım alanıdır. EGR ham yağlar, gres yatakları, anti-korozyon kaplamalar oluşturma, matbaa mürekkep kalıntıları, baskı aletlerinin temizliği, paslanmaz çelik temizliği, paslanmaz üzerindeki parmak izlerinin oluşumunu engellemesi, hidrokarbon artıkları, katran benzeri temizliği vb. sakız ve etiket temizliği için ideal bir üründür.

Ürün avantajları:

- ✓ EGR toksik olmayan özelliktedir
- ✓ Yanıcı değildir
- ✓ Zehirsizdir
- ✓ Fosfat bulunmaz ,
- ✓ Yüksek derecede biyobozunurluk
- ✓ Hızlı bir şekilde su-yağ ayırıcılar ile birlikte kullanımı için de-emülsifiye
- ✓ kullanımı tüketimi, çok ekonomiktir
- ✓ Çevre ve kullanıcı dostudur.
- ✓ Dünyaca ünlü şirketler tarafından takdir edilmektedir.

Bu ürünler için:

EGR EKSTRA, organik çözücüler, klor bazlı ürünler ve solventler / emülsiyon temizleyiciler yerine kullanılmaktadır.

Özellikler:

Görünüm	Hafif sarı
20 ° C'de Spesifik Ağırlık	+/- 0,87
Tehlike sınıfı	Yoktur
PH (sol. 20ml/ L	yaklaşık >6 <8

Kullanım talimatı:

EGR "kullanıma hazır" bir üründür. Kirli yüzeyin yapısına ve kalınlığına bağlı olarak, püskürtme, fırça ,kova veya temizleme ünitesi de kullanılır. Temizlenecek yüzeye ürünü sürünüz, püskürtünüz . EGR yüzeyde kirlilik derecesine bağlı olarak 2 ila 15 dakika arasında zamana ihtiyaç duymaktadır. Fırça veya yüksek basınç uygulaması ile de yüzeyden pislikler temizlenebilir. EGR yüzeyi temizlikten sonra yüzeyde anti-korozyon filmi (tabakası) bırakır. Yüzey temizliğinden sonra, su ile durulayın. Ürün sıcak olarak kullanıldığı zaman (en fazla 45 ° C) temizleme faaliyeti hızlandırılmaktadır. Temizleme ekipmanları-üniteleri farklı boyutlarda mevcuttur. EGR güvenli bir şekilde tüm temizlik yöntemleri ile birlikte kullanılabilir, Devirdayım, otomatik temizleme sistemleri vs...

Ambalaj:

- 5 Litre Plastik Bidon
- 10 Litre Plastik Bidon
- 25 Litre Plastik Bidon

Raf ömrü:

4 yıl

Depolama:

- 35 °F / 2°C altında saklamayın ve
- 122°F / 50°C üzerinde tutmayın
- 35 °F / 2°C altında kullanmayın

Su tehlike sınıfı -0- dir



Ayrıca ürünlerimiz arasında : İç temizleyiciler ve solvent içermeyen, motor ve rulman temizleyiciler, jant temizleyicileri, vs yağ sökücüler, pas alıcılar ve pas önleyiciler mevcuttur.

ETS Ekolojik Teknolojik Temizlik Çözümleri LTD. ŞTİ - Erenler Sokak No 6 Soğanlık / Kartal TR 34880 İstanbul Tel +90 (0) 216 606 0 666 info@etsturkiye.com www.etsturkiye.com

IN ACCORDANCE WITH THE REACH-ENACTMENT (EG) -Nr. 1907/2006, art.31 appendix II

Disclaimer: This information relates to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process. Such information is to the best of our knowledge and belief, accurate and reliable as of the date compiled. However, no representation, warranty or guarantee is made as to its accuracy, reliability or completeness. NO WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, IS MADE CONCERNING THE INFORMATION HEREIN PROVIDED. It is the user's responsibility to satisfy himself as to the suitability and completeness of such information for his own particular use. We do not accept liability for any loss or damage that may occur from the use of this information nor do we offer warranty against patent infringement. IN ACCORDANCE WITH THE EU DIRECTIVE 2001/58/EC. art.31 appendix II