



#2398

Ürün Bilgileri

HDAL (AĞIR HİZMET ALUMİNYUM TEMİZLEYİCİ) mineral yağ ve gres kalıntılarını temizlemek için tasarlanmış inhibe edilmiş su bazlı sıvı bir alkalin temizleyicidir. HDAL , demir ve demir dışı materyaller üzerinde bulunan ağır kirlenmeleri / kalıntıları tortuları temizlemek için güvenle kullanılabilir üniversal temizleyicidir. Güçlü alkali temizleyiciler yanıklı; örneğin demir dışı parçalar (alüminyum) gibi materyaller veya yüzeylerde uygulandığında, yüzeylere zarar vermektedirler maddi hasar riskini artırmaktadırlar. HDAL demir dışı yüzeylerde güvenli uygulamaları sağlamak için özel maddeler içermektedir. HDAL, yüksek basınçlı temizleme makinelerin uçlarını temizlemek , tıkanmış hatları, filtrelerin tıkanıklığını ortadan kaldırmak için formüle edilmiştir.

Seyreltme uygulamaları:

HDAL birden fazla temizlik uygulamaları ve işlemler için de kullanılabilir.

➔ Buharlı Temizleme	1:50 ile 1:100 arası
➔ Yüksek basınçlı temizleme	1:50 ile 1:100 arası
➔ Daldırma Banyoları	1:20 ile 1:100 arası
➔ Devirdayım / Ultrasonik	1:20 ile 1:100 arası
➔ Püskürtme / Spreyleme	1:20 ile 1:100 arası

Görünüm	Renksiz
Özgül ağırlığı 20 ° C.	+ - 1,20
Kullanım Sıcaklığı	10 ° C. ile 90 ° C. arası kritik değildir
Depolama Sıcaklığı	Donmaz
Suda çözünürlük	100 %
Parlama noktası	Yoktur
pH (sol. 20 ml/l)	yaklaşık olarak 12

Seçilen ısı derecesi 60C dereceye kadar yükseltilebilir, karışım miktarı temizlenecek olan alandan, kirlilik derecesi ve yoğunluğuna bağlı olarak seçilmelidir. Temizliğe başlamadan önce küçük bir alanda numune çalışması yapılarak, karışım miktarını belirlemek ekonomik ve iş kolaylığı açısından önemlidir. ETS sizlere bu konuda yardımcı olmaktan memnuniyet duyar.

Kullanım talimatı:

Genel Temizlik sonrası tüm materyaller iyice temizlendikten sonra su ile durulanması gerekir.

Güvenlik:

Seyreltilmemiş kullanıldığında: Ayrıntılı bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi formlarına bakınız

Resim Tank Piston Temizliği

Ambalaj :

25 Ltr, 210 Ltr, 1000 Ltr.

Raf ömrü:

4 yıl

Stok bilgisi :

- ➔ 35 ° F / 2° altında ve 122° F / 50° C üstünde tutmayınız
- ➔ 35 ° F / 2° C altında tutmayınız

Su tehlike sınıfı : -0- dir



Öncesi



Sonrası



Bu arada: Tüm ürünlerimiz sivil ve askeri havacılık, ağır sanayi , tersane , üretim tesisleri,savunma ,sanayi üretimi için kullanılabilir ..
Daha fazla bilgi için, ETS ile irtibata geçiniz