ETS - HDC (AĞIR HİZMET TEMİZLEYİCİ)

#2567

Ürün Bilgileri

AĞIR HİZMET TEMİZLEYİCİ (HDC) terebentin grubundan maddeler içeren, bitkisel emülgatör karışımı bir üründür. HDC Ağır kirlenme sorunları için üniversal temizleyicidir. HDC yüksek derecede biyobozunur, çevre dostudur ve taze narenci kokar. HDC stabil kalır separatörlor ile birlikte kullanıldığında emülsiyon haline gelmez.

Uygulamalar:

HDC ağır bir temizleyicidir. Ağır (zor) yağ çıkarma ve temizlik için tasarlanmış su bazlı, seyreltilebilen, universal temizleyicidir. Temizleme uygulama alanları; hidrokarbon kalıntıları, ham yağlar, asfalt, katran gibi ağır kalıntılar, yağ ve gres dâhildir. HDC depolama (Petrol /Gaz vb. tank ve tankerleri, tank duvarları, Petrol vagon ve römorklar, eşanjör, boru hatları, zemin, ekipman,
Beton mikserleri, beton pompaları, çimento, tunç, kuş pisliği vb. araç ve makine temizliği için oldukça etkili bir temizleyicidir.

Uygulama / Yıkama:

➡ Daldırma tekniği / Banyo	Konsantre ile 1:1
➡ Sirkülasyon tekniği	Konsantre ile 1:1
➡ Buharlı temizleme metodu	1:20 ile 1:50 arası
➡ Yüksek basınçlı temizleme	1:50 ile 1:100 arası
➡ El veya düşük basınçlı püskürtme	Konsantre ile 1:1

Seçilen ısı derecesi 60C dereceye kadar yükseltilebilir, karışım miktarı temizlenecek olan alandan, kirlilik derecesi ve yoğunluğuna bağlı olarak seçilmelidir. Temizliğe başlamadan önce küçük bir alanda numune çalışması yapılarak, karışım miktarını belirlemek ekonomik ve iş kolaylık açısından önemlidir. ETS sizlere bu konuda yardımcı olmaktan memnuniyet duyar.

Çalışma süresi:

Kirlilik türü ve kalınlığına bağlı olarak, genel temizleme süresi 10 ila 60 dakika arasında olacaktır. Ağır hidrokarbon kalıntılarının çıkarılması 10 ila 20 saat gerektirir. Uygun fiyat ve maksimum temizleme etkisi elde etmek için kesin seyreltme işlemi ve sıcak olarak uygulanması gerekmektedir, temizlenmiş yüzeyler sadece su ile durulanır.

Ekonomisi

Sirkülâsyon temizleme yöntemi ile HDC olağanüstü bir temizleme performansı sağlar, daldırma ve banyo metodu ile aynı anda uygulanabilir. HDC güvenli bir şekilde en fazla metal ve mineral materyaller üzerinde kullanılabilir. Şüpheli durumlarda, ETS sizlere bu konuda yardımcı olmaktan memnuniyet duyar.

Ambalaj :

25 Ltr, 210 Ltr, 1000 Ltr.

Raf ömrü:

4 yıl

Stok bilgisi :

- 35 ^{0} F / 2^0 altında ve 122^0 F / 50^0 C üstünde tutmayınız
- 35 ^{0} F / 2^0 C altında tutmayınız

Su tehlike sınıfı : -0- dır

Certified ISO 9001 by BVQI

Accredited by the Dutch Council for Certification

Bu arada: Tüm ürünlerimiz sivil ve askeri havacılık, ağır sanayi , tersane , üretim tesisleri,savunma ,sanayi üretimi için kullanılabilir ..
Daha fazla bilgi için, ETS ile irtibata geçiniz

ETS Ekolojik Teknolojik Temizlik Çözümleri LTD. ŞTİ - Erenler Sokak No 6 Soğanlık / Kartal TR 34880 Istanbul Tel +90 (0) 216 606 0 666 info@etsturkiye.com www.etsturkiye.com

IN ACCORDANCE WITH THE REACH-ENACTMENT (EG) -Nr. 1907/2006, art.31 appendix II

Disclaimer: This information relates to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process. Such information is to the best of our knowledge and belief, accurate and reliable as of the date compiled. However, no representation, warranty or guarantee is made as to its accuracy, reliability or completeness. NO WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE,OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED,IS MADE CONCERNING THE INFORMATION HEREIN PROVIDED. It is the user´s responsibility to satisfy himself as to the suitability and completeness of such information for his own particular use. We do not accept liability for any loss or damage that may occur from the use of this information nor do we offer warranty against patent infringement. IN ACCORDANCE WITH THE EU DIRECTIVE 2001/58/EC. art.31 appendix II