



Ürün Bilgileri

#3780

ETS PİST TEMİZLEYİCİ özellikle kauçuk kalıntıları ve diğer pist kirlenici kalıntıları kaldırmak için tasarlanmış bir konsantre alkali bazlı temizleyicidir. Ets pist temizleyici yenilikçi teknolojilerle üretilen, canlı ve insan dostu olan aynı zamanda güçlü temizleyici özellikleri bulunan, yerel mevzuata uygun olarak kanalizasyona karışabilen çevre dostu bir üründür. Ürün, tehlikeli malların (maddelerin) etiketlenmesine tabi değildir. Bu ürün pist yüzeyine yapışmış bulunan tüm ağır gres kalıntıları, madeni yağ kirliliklerini, kauçuk kalıntıları çıkarmak için özel karışım maddeleri içermektedir. **Bu ürün tüm kullanıcıları tarafından büyük memnuniyetle takdir edilmektedir, çünkü ürün pist yüzeyindeki tüm kirlilikleri %100 oranında temizler, aynı zamanda pistin beton yüzeyine kesinlikle zarar vermemesi ve çevre ve canlı dostu olmasıdır.** Mevcuttaki kullanılan ürünler, sadece çok yüksek basıçlı makinelerle uygulanması gerektiğinden dolayı pistin beton zeminine zarar vermesi, aslında kullanılan ürünlerin çok pahalı ürünler olduğunu göstermektedir. Kirlenmeye bağlı olarak aşağıdaki seyreltme tablosuna bakılarak ürün su ile seyreltilir.

Seyreltme mikrai:

- ➔ Ürün konsantre şekilde ve en fazla 1:1 oranında su ile seyreltilir.
- Uygun basınçlı makine ile kullanılabilir özelliğe sahiptir.

Ürün avanyajları:

- ➔ Zehirsizdir, Ürün yanmaz ,asit,fosfat,silikonlar içermez
- ➔ %100 kullanıcı dostu ve güvenlidir.
- ➔ Akıcı olarak biyobozunur (>% 90 göre evrimi testi OECD 301B)
- ➔ Zorlanmadan pist üzerindeki tüm kauçuk kalıntıları, yağları kalıntıları çıkarır.

Kullanım kılavuzu:

- ➔ Ürünü yüzeye püskürtünüz ve sert fırça yardımı ile veya dönen fırça ile ovma yapınız.
- ➔ 15 ile 25 dakika ürünü yüzeyde bekletin, arasıra kontrol ediniz
- ➔ Yüzeyi fırçalayarak/ (kalıntıları kazıyarak toplayınız) kalıntıları temizleyiniz
- ➔ Yüzeyi su ile çalkalayınız

Not:

Pist yüzeyindeki sıcaklık ürünün daha hızlı şekilde kalıntıları çıkarmasına ve daha az ürün kullanılmasına yardımcı olur. Kullanım sıcaklığı 10 ila 70 C derece arası seçilmelidir.



Güvenlik: Malzeme güvenlik bilgi formu bakınız.

Ambalaj :

20 Ltr, 210 Ltr, 1000 Ltr.

Raf ömrü:

4 yıl

Stok bilgisi :

- ➔ 35 ° F / 20 ° altında ve 122° F / 50° C üstünde tutmayınız
- ➔ 35 ° F / 20 ° C altında tutmayınız

Su tehlike sınıfı : -0- dır



Bu arada: Tüm ürünlerimiz sivil ve askeri havacılık, ağır sanayi , tersane , üretim tesisleri, savunma ,sanayi üretimi için kullanılabilir .. Daha fazla bilgi için, ETS ile irtibata geçiniz